



USB Гарнитура с микрофоном GUV3000 & GUV3005

GUV3000 и GUV3005 – это современные USB-наушники с микрофоном, обеспечивающие кристально чистый звук и комфорт при длительном использовании. Эти модели легко подключаются к ноутбукам, настольным ПК, IP-телефонам и другим устройствам, поддерживающим USB-интерфейс. Они идеально подходят для удаленной работы, офисов с высокой нагрузкой и профессиональных коммуникаций. Обе модели оснащены микрофоном с функцией шумоподавления, что позволяет минимизировать фоновые шумы и передавать четкий голос даже в шумной обстановке. Регулируемое оголовье и мягкие амбушюры делают гарнитуры удобными для использования в течение всего дня, а встроенный пульт управления на проводе обеспечивает быстрый доступ к основным функциям.

Гарнитуры серии GUV совместимы с различными устройствами, включая IP-телефоны Grandstream, ноутбуки и ПК. Они работают со всеми популярными платформами для видеосвязи и VoIP, такими как Zoom, Microsoft Teams, WebEx, 3CX, IPVideoTalk и Grandstream Wave.

Благодаря высокому качеству звука, удобному дизайну и широкой совместимости, GUV3000 и GUV3005 станут идеальным выбором для специалистов, работающих в колл-центрах, отделах продаж, на ресепшене и в других сферах, требующих надежной связи.



HD аудио для кристально чистого звука и удобного общения



USB разъем обеспечивает гибкость подключения к любому устройству с USB портом



Технология шумоподавления для снижения фонового шума



Модель GUV3005 имеет индикатор занятости, для отображения состояния вызова



Регулируемое оголовье, пульт управления на проводе и возможность ношения на левую и правую сторону



Совместимость с любыми USB устройствами, поддержка Grandstream и сторонних платформ, приложений и софтверов

**GUV3000****GUV3005**

	GUV3000	GUV3005
Тип подключения	USB2.0, USB-A	
Крепление	Регулируемое оголовье	
Динамики		
Диаметр динамика	27mm	27mm
Сопротивление	150(±15%)Ом	32(±15%)Ом
Чувствительность	95±3дБ (при 1кГц 1мВт)	94дБ (при 1кГц 1мВт)
АЧХ	100Гц~7кГц	20Гц~20кГц
Искажение	Макс: 3% и 1кГц	
Потребляемая мощность по умолчанию	10мВт	
Макс. Потребляемая мощность	20мВт	
Разница в уровне громкости Л/П, средн.	≤3дБ (при 1кГц 1мВт)	
Микрофон		
Размер	Ф4.0*2,2 мм	
Выходное полное сопротивление	<2.2 кОм	
Чувствительность	-47±3дБ f=1кГц, Pвх=1 Па	-44±3дБ f=1кГц, Pвх=1 Па
Отношение сигнал/шум	≥55дБ f=1кГц, Pвх = 1 Па взвешенное по кривой А	
АЧХ	150Гц~6.8кГц	100Гц~10кГц
Направленность	Кардиоидная	
Вращение стрелы микрофона	310°	235°
Дополнительные функции		
Индикатор	Нет	Встроенный
Совместимость	Поддержка распространённых приложений для связи (таких как: Zoom, Teams, WebEx, IPVideo-Talk, Grandstream Wave, Counterpath, софтофоны 3CX) и IP телефонов	
Температура	Хранение: -40° ~ 70° Работа: от -10°С ~ 50°С	
Масса	125г	192г
Длина кабеля	2 метра	
Комплектация	Гарнитура, Краткое руководство	
Сертификация	CE, FCC	