



IP-телефон для малого бізнесу GXP1620/1625

Стандартний IP-телефон Grandstream для малого бізнесу. Модель на базі Linux має 2 лінії, 3 програмовані XML-клавіші, підтримку HD-аудіо та конференц-дзвінки до 3 учасників. LCD-дисплей із підсвіткою та роздільною здатністю 132x48 (2,95") забезпечує чітке зображення для зручного перегляду.

Обидві моделі, GXP1620 і GXP1625, оснащені двома мережевими портами 10/100 Мбіт/с, а GXP1625 додатково підтримує вбудоване PoE. Серед додаткових можливостей – багатомовна підтримка, сумісність із гарнітурами Plantronics через EHS, а також функція утримання виклику. Завдяки цим характеристикам GXP1620 і GXP1625 є надійними, зручними у використанні та високоякісними IP-телефонами.



2 SIP-акаунтами і до
2 доступних викликів



TLS/SRTP*/HTTPS для
просунутої захисту
безпеки та
конфіденційності



конференція до 4
учасників



EHS (Пристрій
електронного
зняття трубки) із
гарнітурою
Plantronics



Автоматичне
розгортання за
допомогою TR-069
або зашифрованого
файлу
XML-конфігурації



Повнодуплексний
динамік із
покращеним
придушенням еха



Використання з
IP-ATC Grandstream
UCM для запуску
без налаштування



вбудоване PoE
на GXP1625

Протоколи/Стандарти	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, CDP/SNMP/RTCP-XR
Мережеві інтерфейси	Подвійний мережевий порт 10/100 Мбіт/с із вбудованим PoE (тільки GXP1625)
Графічний дисплей	Графічний LCD-дисплей 132x48 пікселів (2,95") із підсвіткою
Клавіші функцій	2 клавіші лінії з двоколіровими LED, 2 SIP-акаунти, 3 програмовані контекстозалежні сенсорні клавіші, 5 клавіш навігації/меню, 13 спеціальних клавіш із функціями MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
Голосові кодеки	Підтримка G.711μ/a, G.722 (широкосмуговий), G.722.1, G.723, G.726-32, G.729A/B, iLBC, у діапазоні та поза діапазоном DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Функції телефонії	Утримання, передача, переадресація (необмежена/відсутність відповіді/зайнято), Shared Call Appearance (SCA) / Bridged Line Appearance (BLA), завантажувана телефонна книга (XML, LDAP, до 1000 записів), очікування виклику, історія дзвінків (до 200 записів), автодозвон, автоматична відповідь, набір в одне натискання, гнучкий план нумерації, Hot Desking, персоналізовані музичні мелодії, резервування серверів і відмовостійкість
Роз'єм гарнітури	Гарнітура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics)
HD-Аудіо	Так, HD-трубка та динамік із підтримкою широкосмугового аудіо
Підставка під основу	Так, доступні 2 кутові позиції, можливість кріплення на стіну
Кріплення на стіну	Так
QoS	QoS рівень 2 (802.1Q, 802.1P) і рівень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безпека	Контроль доступу користувачького та адміністративного рівнів, автентифікація на основі MD5 і MD5-sess, 256-бітне шифрування файлу конфігурації AES, контроль доступу до медіа SRTP*, TLS, HTTPS, 802.1x
Багатомовна підтримка	Англійська, німецька, італійська, французька, іспанська, португальська, російська, хорватська, спрощена та традиційна китайська, корейська, японська та інші.
Оновлення/надання послуг	Оновлення програмного забезпечення через TFTP/HTTP/HTTPS, масове надання послуг через TR-069 або AES-зашифрований XML-файл конфігурації, FTP/FTPS
Енергоспоживання та екологічна енергоефективність	Універсальний роз'єм блока живлення 100-240VAC 50-60Hz; вихід +5VDC, 600mA; PoE: IEEE 802.3af Class 2, 3.84W-6.49W; IEEE 802.3az (EEE) (тільки GXP1625)
Розміри та вага	209 мм (Д) × 184,5 мм (Ш) × 76,2 мм (В) (з трубкою), вага пристрою: 0,73 кг. Вага комплекту постачання: 1,1 кг
Температура та вологість	Від 0°C до 40°C, зберігання: від -10°C до 60°C, вологість: 10% - 90%. Неконденсуючийся
Вміст комплекту постачання	Телефон GXP1620/GXP1625, телефонна трубка зі шнуром, основа, універсальний блок живлення, мережевий шнур, керівництво «Швидкий старт», брошура, ліцензія GPL.
Відповідність	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1

*Для продуктів, що постачаються в країни Євразійського економічного союзу, дана функція недоступна.